



Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗТЕХ РУС"

Юридический адрес: 4410035, город Саратов,

улица им. Батавина П.Ф., д. 9 , кв. 293

ИНН 6453160170 КПП 645301001

Тел. (8452) 248-040

e-mail: 248040@mail.ru

сайт: GASTE.H.PRO

Компания ООО "ГАЗТЕХ РУС" является официальным представителем на территории РФ и стран Таможенного союза оборудования GasTeh D.O.O (Республика Сербия).

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора регулятора давления газа

Данные о Заказчике		
Дата заполнения опросного листа		
*Организация заполняющая опросный лист		
Адрес:		
*Контактное лицо:		
*Телефон (факс):		
*e-mail:		
Задача (для проектирования нового объекта, для реконструкции объекта, для поставки по существующему проекту, другое (указать))		
Необходимость наличия в едином реестре МТР ПАО Газпром (до 2026 года сертификация в СДС "Газсерт") (для поставок в ГРО АО "Газпром газораспределение") (выполнение требований СТО 2.4-1.2-2-2019)		Да
		Нет
Данные о конечном потребителе		
*Наименование организации:		
*Регион установки оборудования:		
Специалист со стороны Поставщика, ответственный за сопровождение проекта -		
Исходные параметры		
1* Потребитель		сеть тупиковая
		сеть закольцованная
		технологическое оборудование
		котельная
		другое (указать)
2* Рабочая среда		природный газ по ГОСТ 5542
		сжиженный газ
		другое (указать)
3* Предполагаемое место размещения		помещение (в том числе ПРГ**) без отопления
		помещение (в том числе ПРГ) с отоплением
		открытый воздух
4* Аттестованное давление на входе		МПа
5* Максимальное фактическое давление на входе		МПа
6* Минимальное фактическое давление на входе		МПа
7* Давление на выходе (после регулятора)		МПа
8* Максимальный расход газа (фактический без учета запаса по пропускной способности)		ст м3/ч (при температуре 20°C и давлении 0.10132 МПа)
		в других единицах измерения (указать)
9* Минимальный расход газа (фактический)		ст м3/ч (при температуре 20°C и давлении 0.10132 МПа)
		в других единицах измерения (указать)
10* Необходимость встроенного отключающего клапана (ОК) в регулятор		Да
		Нет

11* Необходимость встроенного сбросного предохранительного клапана (ПК) в регулятор		Да
		Нет
12 Диаметр присоединительного газопровода на входе регулятора		мм
13 Диаметр присоединительного газопровода на выходе регулятора		мм
14 Подключения основного импульса и импульса ОК в составе регулятора давления (заполняется только для регуляторов со встроенным ОК). ВНИМАНИЕ! Если регулятор устанавливается на замену существующему регулятору, проверьте фактическое количество выводов для подключения импульсов существующего регулятора)		Совмещённое
		Раздельное (в соответствии с ГОСТ 34011 п. 4.2.13)
15 Направление потока рабочей среды (Левое - если смотреть на регулятор, то поток рабочей среды движется слева-направо и регулировочные элементы расположены перед лицом; (Правое - если смотреть на регулятор, то поток рабочей среды движется справа-налево и регулировочные элементы расположены перед лицом:		Левое
		Правое
16 Необходимость оснащения датчиком положения ОК (заполняется только для регуляторов со встроенным ОК). Если известна маркировка датчика положения, необходимо указать.		Да (только подготовка для установки)
		Да (в комплекте с регулятором)
		Нет
17 Параметры настройки отключающего клапана (ОК) (при необходимости ОК) в соответствии с ГОСТ 34011 (раздел 9)		
По верхнему пределу срабатывания		МПа
		% от Рвых
По нижнему пределу срабатывания		МПа
		% от Рвых
18 Параметры настройки предохранительного клапана (ПК) (при необходимости ПК) в соответствии с ГОСТ 34011 (раздел 9)		
По верхнему пределу срабатывания		МПа
		% от Рвых
19 Климатическое исполнение		У1
		УХЛ1
		другое
20 Максимальная температура окружающей среды		°С
21 Минимальная температура окружающей среды		°С
22 Максимальная температура газа (рабочей среды)		°С
23 Минимальная температура газа (рабочей среды)		°С
24 Необходимость встроенного или внешнего шумоглушения (встроенное шумоглушение доступно не для всех типов регуляторов)		Да (встроенный шумоглушитель)
		Да (внешний шумоглушитель)
		Нет
25 Необходимость пускового фильтрующего элемента (степень фильтрации 1000 мкм) (поставляется не для всех типов регуляторов)		Да
		Нет
26 Необходимость фильтра для очистки рабочей среды перед регулятором		Да (необходимо заполнить опросный лист на фильтр)
		Нет
27 Состав рабочей среды		Да (приложить)
		Нет данных
28 Необходимость применения системы регулятор + регулятор монитор (рекомендуется для безостановочной работы линии редуцирования)		Да
		Нет
29 Дополнительные условия (ответные фланцы / ЗИП / другое)		
* - Пункты обязательные для заполнения. Для правильного подбора оборудования необходимо указать как можно больше параметров.		
** ПРГ - Пункт редуцирования газа		